

CONMUTACIONES AUTOMÁTICAS

CONMUTACIONES AUTOMÁTICAS RED-RED Y RED-GRUPO

- Normativa internacional IEC60947-6-1
- Transferencia de dos líneas de potencia: red-red o red-grupo
- Rango de tensión: 690V AC / 250V DC
- Sistemas de operación: Automática y Manual
- Bloqueo eléctrico y mecánico de seguridad (paso por 0)
- Gran capacidad de contactos de alta seguridad, con alta disipación del arco eléctrico
- Centralita de gestión opcional
- Bajo demanda versiones en 3 polos, rogamos consultar
- Recomendamos su instalación conjunta con el controlador de transferencia RHSAQ3CONTROL



Nº de polos	Intensidad (A)	Dimensiones (mm)			Referencia
		Alto	Largo	Fondo	
4	125	193	269	112	RHSAQ34125
	250	220	289	112	RHSAQ34250
	500	290	400	132	RHSAQ34500
	800	390	470	160	RHSAQ34800
	1000	390	530	160	RHSAQ341000
	1250	390	530	160	RHSAQ341250
	1600	390	610	160	RHSAQ341600
	2000	480	845	170	RHSAQ342000
	2500	480	850	170	RHSAQ342500
	3150	480	1155	170	RHSAQ343150
	4000	480	1555	170	RHSAQ344000

